

Wydanie II

Nazwa produktu:

FOLIZOL

Zalecane przeznaczenie:

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej pod podłogi posadzki, wylewki.

Instrukcja układania*:

Izolacje przeciwwilgociowe budynków wykonuje się wówczas, jeżeli budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej w gruntach przepuszczalnych. Folie polietylenowe FOLIZOL mogą być użyte do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych gdy zostaną spełnione następujące warunki przy ich układaniu:

- mocowania mechaniczne do podłoża powinny być dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowań,
- izolacja powinna stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część,
- izolacja powinna ściśle przylegać do izolowanego podłoża,
- uszkodzenia powstałe w trakcie układania należy zakleić,
- izolacja pozioma powinna w sposób ciągły przechodzić w izolację pionową bez przerw,
- izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu okalającego terenu i zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod tę izolację,
- niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na siebie w sposób powodujący ich destrukcję,
- miejsca przebić folii przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny być uszczelnione,
- izolacja powinna być wykonywane w warunkach umożliwiających ich prawidłowe ułożenie, tzn. w temperaturze otoczenia od -15°C do +60 °C , po zakończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne

*O zastosowaniu warstw przeciwwilgociowej i sposobie jej ułożenia decyduje każdorazowo projektant w zależności od istniejących warunków gruntowo-wodnych panujących w miejscu posadowienia budynku z uwzględnieniem poziomu posadowienia.

Produkt powinien być transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dobrymi praktykami higieny pracy

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny. Informacje w nim podane opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeniu. Nie stanowią one gwarancji właściwości produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji.